

Checkliste: Kragarmregale prüfen

Sichtkontrolle für Kragarmregale (Langgutlager) nach DGUV Regel 108-007 / DIN EN 15635

1. Säulen & Grundgestell

- ☐ Säulen auf Verformung, Beulen und Anfahrsschäden geprüft.
- ☐ Grundrahmen und Füße fest, vollständig und unbeschädigt.
- ☐ Standsicherheit gegeben – kein Kippen oder Wanken unter Last.

2. Kragarme

- ☐ Kragarme nicht verbogen, gerissen oder überlastet.
- ☐ Arretierung bzw. Sicherung der Arme vorhanden und fest.
- ☐ Armabstände gleichmäßig, Lastverteilung gleichmäßig.
- ☐ Abroll-/Endsicherung vorhanden, wo erforderlich.

3. Verankerung & Boden

- ☐ Bodendübel vollständig vorhanden und fest angezogen.
- ☐ Untergrund eben, tragfähig und ohne Risse.

4. Kennzeichnung & Beladung

- ☐ Lastschild mit zulässiger Arm- und Feldlast vorhanden und lesbar.
- ☐ Langgut sicher, mittig und ohne Überstand aufgelegt.
- ☐ Einseitige Überlastung einzelner Arme vermieden.

Bewertung (Ampelsystem)

GRÜN	Kein Handlungsbedarf – Anlage in Ordnung.
ORANGE	Schaden beobachten und zeitnah beheben.
ROT	Sofort entlasten, sperren und reparieren lassen.

*Hinweis: Diese Checkliste unterstützt die laufende Sichtkontrolle und ersetzt **nicht** die jährliche Hauptprüfung durch eine befähigte Person. Gerne übernehmen wir die fachkundige Prüfung Ihrer Kragarmregale samt rechtssicherer Dokumentation.*